

PRODUCTS DATA SHEET

安全材シリーズ 粗面ラインテープ° LS



用途

- 工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
- 駅、病院や商業施設などの順路表示に

構造・材質

| |
|--------|
| 塩ビフィルム |
| ゴム系粘着剤 |
| はく離紙 |

製品サイズ

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(M) | 入数(巻) | 色 |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 0.91 | 50 | 10 | 16 | 白 黄 |
| | 75 | | 12 | |
| | 100 | | 8 | |

特長

- 工場や倉庫などの区間標示、通路標示用テープです。
- 強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよくなじみます。
- 貼付け直後から使用・通行ができます。
- テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

特 性

| 項目 | 単位 | 測定値 |
|-----------|--------|-------|
| ステンレス板粘着力 | N/20mm | 14.58 |
| セパレーター剥離力 | N/50mm | 1.72 |
| 引張強さ | N/10mm | 193.2 |

※記載数値は社内測定によるもので、保証値ではありません。

試験方法

JIS Z0237:2000 に準じる。

ご使用上の注意

- 用途以外の目的には使用しないでください。
- 被着体によっては、はがすときに床面を破損したり、のり残りすることがあるので事前に実物を確認したうえでご使用ください。
- 絶縁用、または人体に使用することは避けてください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- 直射日光を避けて保存してください。
- 塩ビおよび可塑剤を含む下地材には、はがれが発生する可能性があるでの使用しないでください。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。